



APLICRIL SOLARIUM

Pintura para la restauración y protección de solados y bordes atérmicos de piletas.

DESCRIPCIÓN

Aplicril Solarium es una emulsion poliuretánica con cargas, de altas resistencias mecánicas, flexible e impermeable indicada para soportar la intemperie y la acción de los rayos solares.

USOS

Para renovar el aspecto de los pisos de los solariums y los bordes de las piletas deteriorados por el paso del tiempo recuperando su función atérmica y antideslizante.

PROPIEDADES

Producto listo para usar, sin solventes, no inflamable.
De excelente adherencia
Forma un revestimiento continuo y transitable
Es atérmico, flexible e impermeable
Posee muy buena resistencia al desgaste
Resiste también a las condiciones climáticas y a los rayos UV
Genera una terminación suave y antideslizante a la vez
De fácil limpieza y mantenimiento.

PRESENTACIÓN

Balde de 4 lt. / 10 lt
Colores: Marfil
Almacenaje: en envase cerrado y lugares cubiertos entre 5° y 20°.
Vida útil: 1 año envasado en origen.

APLICACIÓN

La superficie debe estar seca, limpia, sin polvo y libre de óxido, grasas, aceites, hongos, verdín ni desprendimientos, de partes flojas, ni pinturas anteriores.

La limpieza puede ser con agua, detergente y siempre finalizar con abundante agua. También se puede hidrolavar a presión. Dejar secar. Aplicril Solarium no se puede colocar sobre sustratos húmedos.

Los rellenos y la reparación en bordes se debe realizar con Aplitol MF.

Mezclar bien el producto para homogenizarlo. Pintar a pincel, rodillo. Es conveniente aplicar una imprimación de Aplicril Solarium diluido con hasta 30% de agua.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA. APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica

Dejar secar 6 horas y luego dar una primer mano pura. Dejar secar y terminar con una segunda mano pura cruzada.
No se debe pintar a menos de 5°, con temperaturas superiores a 30°, con lluvias o lloviznas, con mucha humedad ambiente y en el sustrato, ni bajo la acción directa del sol en días calurosos. No es apto para inmersión permanente en líquidos y en caso de derrames limpiar inmediatamente.
Tiempo mínimo de liberación al tránsito: 12hs.
La ropa y las herramientas se limpian con agua.

RENDIMIENTO

Entre 0.300 lt a 0.500 lt por m2 dependiendo de la absorción de la base de la aplicación.

ADVERTENCIAS

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y los ojos. El contacto prolongado del producto con la piel puede producir reacciones alérgicas en personas predispuestas. Evite inhalar el polvo. Use guantes protectores, lentes de seguridad y ropa de trabajo adecuada. Lave la ropa antes de volver a usarla. Limpie bien las herramientas luego de utilizarlas. Efectúe su limpieza personal con abundante agua y jabón. Mantenga bien ventilados los lugares de trabajo y en caso de ventilación inadecuada, use equipo protector respiratorio y aprobado siguiendo las indicaciones del fabricante.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lave reiteradas veces con agua. En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón. Si tiene dificultad al respirar, salga al exterior, respire aire fresco y/u oxígeno. En caso de no poder respirar, dé respiración artificial y busque inmediata atención médica. Si se llegara a ingerir el producto, busque inmediata atención médica sin suministrarle nada por boca. Para más información, consulte la Hoja de Seguridad del producto o al representante local de Aplimas.