



# APLIPRIMER N° 2

Imprimación epoxi para sellar y fijar pisos sobre superficies húmedas

## DESCRIPCION

APLIPRIMER N° 2 es un sistema epoxi de dos componentes sin solvente, especialmente diseñado para sellar sustratos con humedad y permite la adherencia de pisos y revestimientos.

## USOS

Para imprimir carpetas y hormigones, sellar superficies porosas y húmedas y obtener una excelente adherencia a hormigones, epoxi, uretano-cemento, espuma de poliuretano, cerámicos, graníticos, metales, etc.  
Para pisos y recubrimientos de grandes dimensiones e industriales interiores, también como top de terminación brillante. Y además para impregnar fieltros de vidrio o mats de laminados con resinas epoxi para revestimientos especiales.

## PROPIEDADES

Producto predosificado de 2 componentes  
De fácil mezclado y colocación  
Con excelente adherencia sobre hormigón, el metal y otras superficies  
Se puede aplicar aún sobre sustratos húmedos  
Inhíbe el ascenso de aire y la humedad para fijar revestimientos  
Posee una gran penetración donde hay porosidad y mucha absorción  
Facilita la fijación de pisos y revestimientos  
Reduce el consumo de las terminaciones  
Se puede aplicar como top de protección y acabado final  
Tiene muy buenas resistencias mecánicas  
Genera una superficie impermeable, aséptica y de fácil limpieza  
No es corrosivo y posee muy buenas resistencias químicas

## PRESENTACION

Kit de 1 y 6,2 kg  
Almacenaje: en envases cerrados, en lugares secos y cubiertos entre 5 y 25 grados  
Vida útil: 1 año en envases cerrados en origen

## RENDIMIENTO

Sobre superficies lisas se estima 0.300 kg/m<sup>2</sup> para dos manos o una capa gruesa.

## APLICACIÓN

La superficie debe estar seca, firme, sin polvo, grasas, aceites, desmoldantes ni curadores.  
Podría estar húmeda pero sin charcos de agua.  
Se puede hidrolavar, arenar, granallar, escarificar, etc.  
Hay que remover los restos de corrosión, pinturas flojas y lechadas cementicias.  
En caso de utilizar ácidos diluidos o detergentes industriales, enjuagar luego con abundante agua.  
Se deben homogenizar primero cada componente por separado, después mezclarlos bien a bajas revoluciones hasta obtener un producto uniforme, espeso y ambar transparente.  
Aplicar a pinceleta, rodillo para epoxi o espátula flexible en una o dos manos.  
No utilizar en el exterior ni expuesto a los rayos UV.  
Cuando se lo emplee como imprimación de un revestimiento, éste debe ser aplicado a partir de las 4 horas y hasta las 12 horas siguientes al uso de APLIPRIMER N°2

## DATOS TÉCNICOS

Densidad	1,35 g / ml
POT LIFE (en clima frío se extiende, en clima caluroso se acorta y se puede alargar enfriando el envase en agua helada)	56 minutos (20°C)
Curado final	3 horas (20°C)

## NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA  
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica



APLIMAS

## ADVERTENCIAS

Puede causar irritación en ojos y piel y vías respiratorias. Se recomienda usar lentes de seguridad con protectores laterales mientras está aplicando el producto. Use guantes de goma o látex. La selección de elementos tales como botas y delantal, dependerá de la operación. Utilice barbijo antipolvo. No es inflamable ni combustible. Como todo producto químico debe mantenerse alejado del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) para este producto. Para más información sobre Seguridad consulte la Hoja de Seguridad del Material (MSDS), o al representante local de APLIMAS

## PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lave reiteradas veces con agua. En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón. Si tiene dificultad al respirar, salga al exterior, respire aire fresco y/u oxígeno. En caso de no poder respirar, dé respiración artificial y busque inmediata atención médica. Si se llegara a ingerir el producto, busque inmediata atención médica sin suministrarle nada por boca. Para más información, consulte la Hoja de Seguridad del producto o al representante local de Aplimas.

## NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA. APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica