

# APLISEAL SF

Impermeabilizante cementicio de gran flexibilidad para mampostería y hormigón.

## DESCRIPCIÓN

Apliseal SF es un mortero cementicio de dos componentes modificado con polímeros que le confieren un elevado módulo de flexibilidad para absorber movimientos de sustratos y estructuras sometidos a presiones positivas y negativas de agua.

## USOS

Para impermeabilizar pisos, losas, paredes, tabiques y estructuras de hormigón de sótanos, subsuelos, salas de máquinas, tanques de agua, piscinas, locales sanitarios, balcones, cubiertas verdes y vehiculares, canales, reservorios, etc.

## PROPIEDADES

Predosificado listo para usar  
De fácil mezclado y aplicación  
Aplicable en espesores finos (1 a 2 mm)  
Excelente adherencia a sustratos cementicios  
Impermeable, protege contra la corrosión y la carbonatación  
Flexible, soporta movimientos térmicos y estructurales  
Resiste al congelamiento y al deshielo  
Con muy buenas resistencias mecánicas  
Apto para el contacto con agua potable  
Pintable  
No contiene solventes  
No es inflamable

## PRESENTACIÓN

Kit de 25 kg (componente A bidón y componente B bolsa)  
Almacenaje: en envase cerrado y lugares cubiertos entre 0 y 30 grados.  
Vida útil: 1 año en envase cerrado en origen.

## APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia, sin polvo ni tierra, ni suciedades, sin impregnaciones de grasas y aceites, sin pintura ni partes flojas o desprendibles.  
Se puede efectuar una limpieza mediante hidrolavado,

hidroarenado o cualquier otro método adecuado.

Es necesario humedecer previamente la superficie con agua limpia y en caso de ser muy absorbente repetirlo varias veces y varias horas antes.

Mezclar ambos componentes con taladro o mezcladora a bajas revoluciones durante un mínimo de 5 minutos, colocando primero en el recipiente el 80% del componente A líquido, agregar lentamente el componente B polvo y dependiendo en la fluidez deseada sumar el resto del A.

El Apliseal SF se puede aplicar con secador, brocha o pinceleta en un mínimo de 2 manos cruzadas, la segunda entre las 12 y las 24 hs de la primera. También se puede aplicar a llana en un mínimo de dos capas, la segunda entre las 12 y las 24 horas de la primera para lograr mayor espesor y una terminación lisa y uniforme.

No se debe aplicar bajo presiones o ingresos directos de agua y en caso de ser a la intemperie sin lluvia, ni vientos fuertes ni altas temperaturas (más de 30 °), ni bajas temperaturas (menos de 5°).

No se debe incorporar agua a la mezcla para modificar la consistencia.

Si se aconseja efectuar un curado húmedo luego de colocado y dejar 72 hs para su puesta en servicio.

Espesor recomendado por capa: 0.8 a 1 mm

Espesor máximo por capa: 1.5 mm

No es recomendable para espesores mayores a 3 mm

En el caso de contacto con agua potable se recomienda hacer varios lavados con abundante agua antes de su habilitación

## RENDIMIENTO

Por mano: 1 kg por m<sup>2</sup>

Por capa: 1.5 kg por m<sup>2</sup>

Dependiendo de la rugosidad del sustrato y de la aplicación.

## NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA. APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica

## ADVERTENCIAS

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y los ojos. El contacto prolongado del producto con la piel puede producir reacciones alérgicas en personas predispuestas.

Evite inhalar el polvo. Use guantes protectores, lentes de seguridad y ropa de trabajo adecuada. Lave la ropa antes de volver a usarla. Limpie bien las herramientas luego de utilizarlas. Efectúe su limpieza personal con abundante agua y jabón. Mantenga bien ventilados los lugares de trabajo y en caso de ventilación inadecuada, use equipo protector respiratorio y aprobado siguiendo las indicaciones del fabricante.

## PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lave reiteradas veces con agua. En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón. Si tiene dificultad al respirar, salga al exterior, respire aire fresco y/u oxígeno. En caso de no poder respirar, dé respiración artificial y busque inmediata atención médica. Si se llegara a ingerir el producto, busque inmediata atención médica sin suministrarle nada por boca. Para más información, consulte la Hoja de Seguridad del producto o al representante local de Aplimas

## NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA. APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica