



REVESTIMIENTOS

# APLIFLOOR TERRAZO PU

Mortero de alta resistencia química y mecánica para pisos industriales.

## USOS RECOMENDADOS

En pisos como terminación, en grandes superficies con excelentes resistencias mecánicas, alto grado de asepsia y excelente resistencia química.

## DESCRIPCION

El ApliFloor Terrazo PU es un mortero formulado con polioles e isocianatos de BASF S.A., con excelente resistencia química y mecánica. De curado rápido con posibilidades de habilitación a las 24HS de hecho el último pulido

## VENTAJAS

Alta resistencia a agresiones químicas leves.  
Rápida habilitación  
Fácil limpieza y mantenimiento  
Amplia variedad de colores y combinaciones colorimétrica



## FORMA DE APLICACIÓN

La superficie para aplicar deberá estar limpia, libre de polvo y grasitud, en caso de haber particular de material suelta, retirarla de ser necesario escarificar (en forma fina) para tener seguridad de un sustrato firme. En casos de superficies de Hormigón o alisados cementicios nuevos, se recomienda un tratamiento con 3 partes de agua más una parte de ácido muriático y luego lavar con abundante agua y dejar secar. Siempre deberá haber una barrera de vapor ya constituida en el sustrato, pero por si no se tiene certeza se recomienda, aplicar primero una mano de ELASTOCOAT C 6604 cuando la imprimación deja de tener TACKING se procederá a mezclar A,B,C y D en una mezcladora de morteros y se colocará con llana metálica, al cabo de 24HS se procederá a hacerse el primer pulido con maquinaria de discos diamantados.

**NOTA: DEBIDO A ESTAR FORMULADO CON ISOCIANATOS AROMATICOS EL COLOR SUFRIRA AMARILLAMIENTO O CAMBIO DE COLOR**

### NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA. APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. **Hoja Técnica**



## LIMPIEZA

Las Herramientas se limpian fácilmente con Diluyente Epoxi o poliuretánico

## EMPAQUE

En Kit de 20 Kg

Compuesto por:

A – 4,8 KG

B – 1,4 KG

C – 10,6 KG

D – 3,2 KG

## ALMACENAMIENTO:

Bajo techo, entre 5 y 30º C, en sus envases originales cerrados.

Vida útil: 12 meses.

Mantener alejado de fuentes de calor.

## RENDIMIENTO

Se consumen 20KG de la mezcla total para 6 milímetros de espesor por metro cuadrado (este valor dependerá del diámetro de piedra utilizada)

## PRECAUCIONES

. Utilizar guantes y cuidar los ojos con gafas.

## PRECAUCIONES

Realizar la limpieza personal con agua y jabón; no con solventes. Observar las normas de higiene y seguridad establecidas por la legislación en el manipuleo, transporte y almacenaje. Para mayores informaciones consulte la Hoja de Seguridad del Material (MSDS), o al representante local de APLIMAS.

### NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA. APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. **Hoja Técnica**