



REVESTIMIENTOS

APLIPOXY TERRAZO

Mortero de alta resistencia química y mecánica para pisos industriales.

USOS RECOMENDADOS

En pisos como terminación, en grandes superficies con excelentes resistencias mecánicas, alto grado de asepsia y excelente resistencia química.

DESCRIPCION

Es un Mortero Epoxi, especialmente formulado con mezclas de áridos de distintos diámetros y resinas Epoxídicas formuladas a partir de bisfenol "A" y Epiclorhidrina obteniéndose como producto final una superficie libre de poros completamente monolítica y con excelente brillo.

VENTAJAS

Permite aplicar espesores de 6 milímetros a; 2 centímetros sin tener contracción de fragüe.
Amplia Variedad de colores y combinatoria de piedras de colores, resiste el lavado a alta presión y temperatura.
No vira el color una vez aplicado por efecto de los rayos UV-
Permite un mantenimiento sencillo.



FORMA DE APLICACIÓN

La superficie por aplicar deberá estar limpias, libres de polvo y grasitud, en caso de haber particular de material suelta, retirarla de ser necesario escarificar (en forma fina) para tener seguridad de un sustrato firme.
En casos de superficies de Hormigon o alisados cementicios nuevos, se recomienda un tratamiento con 3 partes de agua más una parte de ácido muriático y luego lavar con abundante agua y dejar secar.
Siempre deberá haber una barrera de vapor ya constituida en el sustrato, pero por si no se tiene certeza se recomienda, aplicar primero una mano de IMPRIMACION EPOXY SIN SOLVENTE N°2 cuando la imprimación deja de tener TACKING se procederá a mezclar A,B,C,D y E en una mezcladora de morteros y se colocará con llana metálica, al cabo de 24HS se procederá a hacerse el primer pulido con maquinaria de discos diamantados.

Luego se aplicará la pastina Epoxi para terrazo, se dejará secar 24HS para la segunda pulida, de ser necesario se volverá a empastinar y seguirá puliendo con distintos tipos de discos hasta obtener uniformidad y brillo requerido.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. **Hoja Técnica**



LIMPIEZA

Las Herramientas se limpian fácilmente con Diluyente Epoxi

EMPAQUE

En Kit de 23,2 Kg

Compuesto por:

A – 2,8 KG

B – 1,4 KG

C – 12 KG

D – 6,4 KG

E – 0,6 KG (Color)

ALMACENAMIENTO:

Bajo techo, entre 5 y 30° C, en sus envases originales cerrados.

Vida útil: 12 meses.

Mantener alejado de fuentes de calor.

RENDIMIENTO

Se consumen 20KG de la mezcla total para 6 milímetros de espesor por metro cuadrado (este valor dependerá del diámetro de piedra utilizada)

PRECAUCIONES

. Utilizar guantes y cuidar los ojos con gafas.

PRECAUCIONES

Realizar la limpieza personal con agua y jabón; no con solventes. Observar las normas de higiene y seguridad establecidas por la legislación en el manipuleo, transporte y almacenaje. Para mayores informaciones consulte la Hoja de Seguridad del Material (MSDS), o al representante local de APLIMAS.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA. APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. **Hoja Técnica**