

APLISEAL INFILTRACION

Bloqueador de humedad en paredes de mampostería.

USOS RECOMENDADOS

Bloqueador de humedad en paredes.

DESCRIPCIÓN

APLISEAL INFLITRACION

Es un producto líquido, color verde claro, que se infiltra en los capilares de la pared, donde se combina con los componentes de la mampostería y genera microcristales que obstruyen la difusión de la humedad

VENTAJAS

- Evita la humedad ascendente sin realizar cortes en el muro.
- Fácil aplicación.
- No mancha los revestimientos ni los pisos.



FORMA DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

Picar los revoques a la cal, yeso y otras mezclas pobres, a ambos lados de la pared hasta una altura de unos 40 cm desde el nivel del piso. No es necesario quitar los revestimientos cerámicos, graníticos, azulejos, mármoles ni los morteros de cemento sin cal, pues no perjudican a la acción del producto. Practicar a lo largo de la pared, a 10 cm del piso, una línea de perforaciones distanciadas 25 cm entre sí, empleando una mecha de widia de 13 a 16 mm de diámetro. Las perforaciones deben dirigirse hacia abajo con una inclinación de 45° y deben profundizarse en el muro hasta alcanzar los 2/3 de su espesor. A 10 cm por encima, se realiza otra línea de agujeros, pero desplazados respecto de los anteriores para que queden ubicados de modo alternado. Antes de perforar hay que tener localizadas perfectamente las cañerías embutidas en la pared para no dañarlas. Limpiar los agujeros para quitarles el polvillo.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA. APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. **Hoja Técnica**



APLICACIÓN

En primer lugar, se debe llenar los agujeros con agua. Una vez absorbida ésta, colocar APLISEAL INFLITRACION varias veces hasta que no penetre más. Estas operaciones suelen realizarse utilizando una pera de goma o un pequeño embudo. Al día siguiente, se repasan los agujeros con la mecha para quitar la película superficial impermeable y se vuelve a llenar con APLISEAL INFLITRACION. Puede ser necesario repetir el llenado una o dos veces más dependiendo de la capacidad de absorción de la pared. Finalmente se tapan los agujeros con mortero de cemento y arena y se rehace el revoque que había sido picado. Para ello se aplica primero una capa de mortero hidrófugo de 5 a 6 mm de espesor. Sobre esa capa se hace el revoque de acuerdo con lo existente.

EMPAQUE

En baldes de 20 litros.

ALMACENAMIENTO

Vida útil: dos años en recipientes originales sin abrir.

RENDIMIENTO

El consumo dependerá de la porosidad de la pared. Se considera, término medio, 1 litro por cada metro de pared y por cada 15 cm de espesor de esta.

SEGURIDAD

Riesgos

Es dañino si es ingerido. Puede causar irritación en los ojos, piel. Puede causar irritación y reacciones alérgicas a las vías respiratorias.

PRECAUCIONES

Es cáustico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. No ingiera. Lávese perfectamente después de su manejo. Use guantes protectores, lentes de seguridad. Mantenga el recipiente cerrado cuando no se esté utilizando. Siga las normas locales para desecho. Siga todas las precauciones de la etiqueta de empaque.

Primeros Auxilios

En caso de contacto con los ojos, enjuague perfectamente con agua por 15 minutos y llame un médico. En caso de contacto con la piel, lave perfectamente con agua y jabón. Si la irritación persiste, contacte un médico. Si la inhalación causa molestias físicas, salga a respirar aire fresco. Si las molestias persisten o si tiene dificultad para respirar, o en caso de ingerir, busque ayuda médica inmediata. Para más información, consulte la hoja.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA. APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. **Hoja Técnica**