



APLISIL S

Impermeabilizante de superficies basado en siliconas

USOS RECOMENDADOS

APLISIL S se emplea para impermeabilizar y proteger las superficies de elementos de terminación que van a la intemperie.

APLISIL S se utiliza en ladrillo a la vista, techos de tejas, tejas, mármol, baldosas cerámicas, revestimientos acrílicos, lajas y en general superficies oscuras.

VENTAJAS

- Repele el agua de lluvia, rocío o salpicaduras, impidiendo que sea absorbida.
- Impide la adherencia de hollín y el desarrollo de musgo, hongos y similares.
- Reduce las eflorescencias salinas y la fisuración capilar.
 - No afecta el intercambio gaseoso entre los muros y el medio ambiente. Permite la evaporación de la humedad remanente en la mampostería.
- No altera el color de las superficies tratadas; no se amarillea ni descascara con el tiempo.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA. APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. **Hoja Técnica**



DESCRIPCION

APISIL S es un agente incoloro para impermeabilizar superficies. Contiene siliconas disueltas y se presenta listo para usar, en dos formas: vehículo acuoso y vehículo solvente, conforme a la superficie a tratar. APISIL S posee una acción penetrante que le permite impregnar no sólo superficialmente, sino que desarrolla su acción también con detenimiento, 2 a 4 mm según la capacidad absorbente de la base, sin crear una barrera mecánica como lo hace una pintura convencional.



FORMA DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

La superficie por tratar debe estar firme, sana, sin polvo y libre de pinturas sintéticas o barnices. El tratamiento con siliconas no corrige defectos tales como las rajaduras o fisuras anchas, las que deberían ser reparadas adecuadamente. En el caso de revoques muy pobres, o bloques porosos, se debe aplicar un revestimiento cementicio a fin de disminuir la excesiva porosidad previo al tratamiento impermeabilizante.

Aplicación

Se aplica sin diluir con pincel, rodillo o pulverizador. Se aplica una sola mano abundante, saturando la superficie, aunque evitando el chorreado.

LIMITACIONES

- Cuando se limpien tejas, ladrillos o revoque con ácido muriático, se debe enjuagar abundantemente con agua antes de aplicar APISIL S, pues el ácido afecta a las siliconas.
- Proteger plantas y césped
- Proteger los vidrios de las aberturas debido a la gran adherencia que sobre ellos tienen las siliconas.
- APISIL S no impermeabiliza contra agua a presión.
- No se deben aplicar pinturas, revestimientos o enlucidos sobre superficies tratadas con APISIL S, pues habrá mala adherencia. En el caso de juntas, éstas deberán sellarse antes del tratamiento.
- Las visitas de campo realizadas por personal de APLIMAS, son con el propósito de dar recomendaciones técnicas, y no para supervisar o proporcionar control de calidad en el lugar de trabajo.

EMPAQUE

En tambores de 200 litros y baldes de 20 litros.

ALMACENAMIENTO

Mantener bien cerrado.

APISIL S (tipo solvente): No exponer a fuentes de calor o llama. Vida útil: 1 año, en envases originales, cerrados.

RENDIMIENTO

Depende ampliamente de la absorción de la superficie y del método de aplicación. Considérese 0,125 litros para las superficies normales y 0,250 litros por m² para las más porosas

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA. APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. **Hoja Técnica**