APLIPRIMER N° 1

Imprimación epoxi de baja viscosidad para sellar pisos y fijar revestimientos

DESCRIPCION

APLIPRIMER N° 1 es un primer epoxi de dos componentes con solvente de gran poder de penetración y adherencia en sustratos cementicios para rellenos y fijar la colocación de revestimientos y pisos industriales.

USOS

Para imprimar carpetas y hormigones, sellar superficies porosas inhibiendo el asenso de la humedad y permitir la adherencia de pinturas y pisos epoxi, uretano-cemento, espumas de poliuretano y morteros cementicios en general.
Para todo tipo de pisos de grandes dimensiones e industriales, en interiores, también se puede aplicar como terminación final para la protección y el brillo de los revestimientos.

PROPIEDADES

Producto predosificado de 2 componentes
De fácil mezclado y colocación
Con excelente adherencia sobre hormigón, cerámicas, graníticos, epoxi y moldes.
Y gran penetración en superficies porosas y absorbentes.
Facilita la fijación de los pisos y los revestimientos
Reduce el consumo de las pinturas y terminaciones
Se puede aplicar como top de protección y acabado final
Posee muy buenas resistencias químicas, no es corrosivo
Genera una superficie aséptica, impermeable y de fácil limpieza
Y su aspecto es similar a un barniz transparente

PRESENTACION

Kit de 1 y 6 kg
Almacenaje: en envases cerrados, en lugares secos y cubiertos entre 5 y 25 grados
Vida útil: 1 año en envases cerrados en origen

RENDIMIENTO

Sobre superficies lisas se estima 0.100 kg/m2 por mano para un espesor de 100 micrones de película seca

APLICACIÓN

La superficie debe estar seca, firme, sin polvo, grasas, aceites, desmoldantes ni curadores.
Puede ser hidrolavado, arenado, granallado, escarificado, etc.
Se deben remover las pinturas flojas. los restos de corrosión y las lechadas cementicias.
En caso de utilizar ácidos diluidos o detergentes industriales, luego hay que enjuagar con abundante agua y dejar secar.
Es conveniente homogenizar primero cada componente por separado , después mezclarlos a bajas revoluciones hasta alcanzar uniformidad similar a un barniz transparente.
Se puede aplicar a pinceleta, llana, rodillo para epoxi o con pulverizador airless y es recomendable que sean dos manos.
En caso de tener que diluirlo, agregar hasta un 10% de diluyente para epoxi.
No utilizar en el exterior ni expuesto a los rayos UV. Asegurar una ventilación adecuada en el lugar de la obra, es un producto inflamable.

DATOS TÉCNICOS

Sólidos en volumen	100%
POT LIFE (en clima frio se extiende, en clima caluroso se acorta y se puede alargar enfriando el envase en agua helada)	Aprox. 1 hs a 20° C
Secado al tacto	Aprox. 2 hs a 20° C
Curado final	Aprox. 7 días a 20° C
Terminación	Brillante
Película seca	100 micrones por mano

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica

ADVERTENCIAS

Puede causar irritación en ojos y piel y vías respiratorias. Se recomienda usar lentes de seguridad con protectores laterales mientras está aplicando el producto. Use guantes de goma o látex. La selección de elementos tales como botas y delantal, dependerá de la operación. Utilice barbijo antipolvo. No es inflamable ni combustible. Como todo producto químico debe mantenerse alejado del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) para este producto. Para más información sobre Seguridad consulte la Hoja de Seguridad del Material (MSDS), o al representante local de APLIMAS

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lave reiteradas veces con agua. En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón. Si tiene dificultad al respirar, salga al exterior, respire aire fresco y/u oxígeno. En caso de no poder respirar, dé respiración artificial y busque inmediata atención médica. Si se llegara a ingerir el producto, busque inmediata atención médica sin suministrarle nada por boca. Para más información, consulte la Hoja de Seguridad del producto o al representante local de Aplimas.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica