

APLIROOF TRANSPARENTE

Membrana líquida incolora de poliuretano para balcones y terrazas.

DESCRIPCIÓN

Apliroof Transparente es una membrana monocomponente de poliuretano alifático incolora, impermeable, transitable y a la intemperie y a las condiciones climáticas extremas.

USOS

Para aplicar en pisos cerámicos, de piedras, baldosones, ladrillos vidriados, policarbonatos, plásticos y de madera donde se requiere una impermeabilización y protección transparente resistente al tránsito y a la intemperie.

PROPIEDADES

Producto listo para usar de aplicación en frío.
De fácil aplicación a pinceleta, rodillo y sistemas airless.
Posee una excelente adherencia a todo tipo de sustratos.
Deja una película incolora, algo brillante y que no amarillea.
Estable a los rayos UV, a las heladas, nevadas y a las altas temperaturas.
Conserva sus propiedades entre los -30° y los +60°.
Es transitable, impermeable y resistente a las lluvias ácidas.

PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lt, balde de 20 lt.
Almacenaje: en envase cerrado y lugares cubiertos entre 0 y 30 grados.
No es barrera de vapor.
Vida útil: 1 año en envase cerrado en origen.

APLICACIÓN

La superficie debe estar seca, limpia, sin polvo ni suciedades, sin impregnaciones de grasas y aceites, sin pinturas y sin desprendimientos de partes flojas ni lechadas cementicias. La limpieza puede ser con agua, detergente, lavandina y siempre finalizar con abundante agua y dejar secar. Si hubiera que reparar fisuras y juntas, sellarlas con Apliseal NP1. Para rellenos, bacheos, nivelaciones y alisados, utilizar Aplitop MF. El producto no debe ser aplicado sobre sustratos con eflorescencias salitrosas, con revestimientos siliconados y con siloxanos. Es conveniente la imprimación previa con el Apliprimer N° 1, luego de 2 ó 3 horas de secado aplicar una **primer mano también de Apliroof Transparente a**

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA. APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica

pinceleta, rodillo o airless hasta cubrir toda la superficie. Dejar secar y dentro de las 18 horas pintar con una segunda mano cruzada. Para obtener una membrana de mejores resistencias mecánicas y propiedades, aplicar una tercera mano también cruzada.

No se debe colocar el producto a menos de 5° y a más de 30°, las bajas temperaturas retrasan su secado y las elevadas lo aceleran. Tampoco con lluvias, lloviznas, alta humedad y bajo extremo asoleamiento. Apliroof Transparente no resiste la inmersión permanente en líquidos, el tránsito pesado, de mascotas, ni el desgarrar por arrastres de muebles, maceteros, tenders, parrillas, etc. Para mejorar su terminación antideslizante se puede "sembrar" o incorporar en la última mano cuarzo fino.

RENDIMIENTO

0.5 lts por m2 dependiendo de la absorción del sustrato y de la aplicación.

ADVERTENCIAS

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y los ojos. El contacto prolongado del producto con la piel puede producir reacciones alérgicas en personas predispuestas. Evite inhalar el polvo. Use guantes protectores, lentes de seguridad y ropa de trabajo adecuada. Lave la ropa antes de volver a usarla. Limpie bien las herramientas luego de utilizarlas. Efectúe su limpieza personal con abundante agua y jabón. Mantenga bien ventilados los lugares de trabajo y en caso de ventilación inadecuada, use equipo protector respiratorio y aprobado siguiendo las indicaciones del fabricante.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lave reiteradas veces con agua. En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón. Si tiene dificultad al respirar, salga al exterior, respire aire fresco y/u oxígeno. En caso de no poder respirar, dé respiración artificial y busque inmediata atención médica. Si se llegara a ingerir el producto, busque inmediata atención médica sin suministrarle nada por boca. Para más información, consulte la Hoja de Seguridad del producto o al representante local de Aplimas.