

APLITOP VISTO

Mortero cementicio monocomponente para la reparación estética de hormigones a la vista.

DESCRIPCION

APLITOP VISTO es un mortero cementicio listo para usar, modificado con polímeros y aditivos, para su aplicado en terminaciones lisas y finas.

USOS

Para rellenar los poros, oquedades, capilares, microfisuras e irregularidades del hormigón a la vista y arquitectónico.

PROPIEDADES

Listo para usar, solo se mezcla con agua.
Aplicable en espesores muy finos, hasta 2 mm
Excelente adherencia a sustratos cementicios
Mejora la impermeabilidad del hormigón
De rápido endurecimiento y habilitación
Genera una terminación lisa y uniforme
Es de color gris, simil hormigón

PRESENTACION

Balde de 20 kg

ALMACENAJE

En envase cerrado en origen, en lugares cubiertos y secos, con temperaturas entre 0° C y 25° C grados

Vida útil: 1 año en envases cerrados en origen

RENDIMIENTO

Aproximadamente 0,800 kg por m2 por mm de espesor.

APLICACIÓN

La superficie deberá estar limpia, sin polvo, suciedades, pinturas, grasa, aceite, óxido, partes flojas y desprendibles, lechadas cementicias y desencofrantes.
Las reparaciones de bordes y aristas; los rellenos de huecos; nidos de abejas y fisuras deberán ser reparados previamente con los morteros cementicios APLITOP MF, MG y MT según corresponda. Antes de aplicar el APLITOP VISTO se debe humedecer bien el sustrato.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA. APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica

No es recomendable su uso sobre terminaciones de yeso a la cal, y sobre carpetas, contrapisos y pisos transitables.
En un recipiente adecuado mezclar el producto (20 kg) con agua (7.700 kg) durante varios minutos hasta obtener una pasta homogénea y de consistencia fluida para una colocación espatulable.

Aplicar una primer capa fina a llana para rellenar las imperfecciones existentes, dejar secar horas, pulir con lija fina, quitar el polvillo y cubrir con una segunda capa hasta emparejar la superficie y lograr la terminación deseada.
El APLITOP VISTO debe ser colocado en un mínimo de 2 capas y se lo debe proteger del sol, el viento y la lluvia durante las primeras horas, considerando que en las altas temperaturas la reacción de la mezcla es más rápida se debe acelerar su uso.
Se puede variar la relación producto: agua para alcanzar la consistencia deseada mientras que la mezcla sea homogénea y no presente segregación de sus componentes.

El producto permanece aplicable unos minutos, depende de la temperatura y la humedad ambiente.

Para aplicaciones en exterior proteger con APLISIL S. Para aplicaciones en interior proteger con APLIMIX LI.

ADVERTENCIAS

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y los ojos. El contacto prolongado del producto con la piel puede producir reacciones alérgicas en personas predispuestas.

Use guantes protectores, lentes de seguridad y ropa de trabajo adecuada. Lave la ropa antes de volver a usarla. Limpie bien las herramientas luego de utilizarlas. Efectúe su limpieza personal con abundante agua y jabón. Mantenga bien ventilados los lugares de trabajo y en caso de ventilación inadecuada, use equipo protector respiratorio y aprobado siguiendo las indicaciones del fabricante.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lave reiteradas veces con agua. En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón. Si tiene dificultad al respirar, salga al exterior, respire aire fresco y/u oxígeno. En caso de no poder respirar, dé respiración artificial y busque inmediata atención médica. Si se llegara a ingerir el producto, busque inmediata atención médica sin suministrarle nada por boca. Para más información, consulte la Hoja de Seguridad del producto o al representante local de Aplimas.